

# Speed Dome 2 Mpixel H.264

## Speed Dome 2 Mpixel - Zoom 22X

**SN-IPS56/20DN/ZSC22/KO**

CAMERA	
Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0,02 Lux; B/N 0,002 Lux
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/50 - 1/10000s
Auto Iris	Automatico / Manuale
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica Zoom	Modulo Sunell 22X, 4,7 ÷ 103 mm
Zoom digitale	12X
Grado di apertura	58,7° ÷ 3,2°
IR Led	Non Disponibile
Distanza d'illuminazione IR	Non Disponibile
Pan/Tilt	Pan 0° ÷ 360°, Tilt 0° ÷ 98°
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,01 ÷ 180°/s, Tilt 0,01 ÷ 90°/s, Velocità preset 90°/s
IMMAGINE	
Compressione video	H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Stream	Stream 1: 1920x1080 30 fps Stream 2: da D1 a QVGA
Impostazione d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, nitidezza
HLC	No
Regione d'interesse	Si
Defog	Si
Stabilizzatore immagini	Si
Frame integrator	Si

RETE	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supportati
Allarme	Motion detector, intrusione, attraversamento linea, Tamper, Perdita rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T), Connettore RJ-45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	2 ingressi / 1 uscite
RS485	ND
Uscita BNC	ND
Pulsante di reset	Si (All'interno)
Registrazione locale	Micro SD / SDHC / SDXC slot, max 64 GB
GENERALI	
Alimentazione	24 Vca / 2,5 A
Assorbimento	32 W (max)
Temperatura d'esercizio	-20 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP66, TVS6000V
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 237 x 295 mm
Peso	4,5 Kg



Telecamera speed dome IP da esterno 2 Mpixel, risoluzione 1920x1080 30 fps, sensore da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, zoom ottico 22X 4,7÷103 mm (58,7°÷3,2°) + 12X zoom digitale, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, slot per memorie SD/SDHC/SDXC da max 64 GB. Analisi video on-board: Motion Detector, attraversamento linea, intrusione area, disconnessione rete, allarme disco (SD). 2 ingressi allarme / 1 uscita, 1 ingresso audio / 1 uscita, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF profilo G, CGI, Main stream 500÷12000 kbps, Sub stream 100÷6000 kbps, IP66/TVS6000V, alimentazione 24 Vca / 2,5 A.

**Alimentatore e staffa standard da parete inclusi.**

ACCESSORI & APP	
	<b>SN-BK604B</b> Adattatore per il montaggio a palo per speed dome.
	<b>SN-BK605</b> Supporto angolare per speed dome.
	<b>SN-BK607</b> Discesa da soffitto per speed dome.
	<b>SN-BK616</b> Supporto da incasso per speed dome.
	<b>SN-BK606A</b> Staffa da parete.  Inclusa
	<b>INVIEW PRO 3</b> App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.