



SONDA PER RILIEVI AEROTERMICI

DATA
EMISS.

31-1-05

CODICE : ZTR-64/1P

-A- TERMOELEMENTO

-A1- TIPO TERMOELEMENTO	Pt100 OHM 0°C
-A2- N. ELEMENTI	N° 1
-A3- TOLLERANZA IEC 751	CL. B
-A4- TEMPERATURA DI LAVORO	DA -20 A 200 °C

-B- PUNTALE TIPO ALETTATO


-B1- MATERIALE	LEGA 6012A - EN AW6012
-B2- TRATTAMENTO SUPERFICIALE	ANODIZZATO NERO

-C- CUSTODIA PER MONTAGGIO A PARETE

-C1- MATERIALE	Gd AISi12Cu2Fe - UNI 5076-74
-C2- VERNICIATURA	POLVERI POLIURETANICHE (-40 +100 °C)
-C3- COLORE	NERO
-C4- PRESSACAVO	IN OTTONE CROMATO
-C5- OGIVA PRESSACAVO	GOMMA RESIST. ALL'OLIO TEMP. DA -40°C A 100°C

-D- MORSETTIERA

-D1- MATERIALE	CERAMICA
-D2- MATERIALE MORSETTI	OTTONE CROMATO
-D3- N. MORSETTI	3



CODICE : ZTR-64/1P

