

Scheda

Caratteristiche dei veicoli base per allestimenti con cassone e PMV

A) Autocarri leggeri 35 q. a larghezza ridotta

Tipologia veicolo	Caratteristiche									
	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA (min/max) cm ³	POTENZA MINIMA kW	CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI	MTT kg	TARA MASSIMA (*) kg	LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm	LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm	LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm	TIPO SOSPENSIONI ANTERIORI
Cabinati 35 q.li	DIESEL	2000/3000	90	Euro 6	3500	2000	3000	1600	1750	A RUOTE INDIPENDENTI

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- 2 o 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- versione rimorchiante
- freni a disco anteriori e posteriori
- connettore allestitore
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- airbag conducente
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma

B) Autocarri leggeri 60 q

Tipologia veicolo	Caratteristiche									
	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA (min/max) cm ³	POTENZA MINIMA kW	CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI	MTT (min/max) kg	TARA MASSIMA (*) kg	LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm	LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm	LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm	TIPO ASSALE POSTERIORE
Cabinati "60 q.li	DIESEL	2400/3500	120	Euro 6 o superiore	5500/6500	2500	3800	1950	2180	RUOTE GEMELLATE

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- versione rimorchiante con traversa per l'applicazione del gancio e presa 15 poli
- predisposizione per il montaggio della presa di forza al cambio
- sospensioni posteriori rinforzate
- connettore allestitore
- 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- airbag conducente e passeggeri
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma

C) Autocarri leggeri 65 q cabina doppia

Tipologia veicolo	Caratteristiche									
	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA (min/max) cm ³	POTENZA MINIMA kW	CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI	MTT (min/max) kg	TARA MASSIMA (*) kg	LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm	LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm	LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm	TIPO ASSALE POSTERIORE
Cabinati "65 q" cabina doppia	DIESEL	2400/3500	120	Euro 6 o superiore	6500/7500	2800	4000	1950	2180	RUOTE GEMELLATE

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- versione rimorchiante con traversa per l'applicazione del gancio e presa 15 poli
- predisposizione per il montaggio della presa di forza al cambio
- sospensioni posteriori rinforzate
- connettore allestitore
- 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- airbag conducente e passeggeri
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma