

## Indagine di mercato per l'acquisto di autocarro allestito con piattaforma aerea autolivellante

### Scheda caratteristiche veicolo base

Tipologia veicolo	Caratteristiche								
	PASSO (min/max)  (mm)	CARROZZABILITA' MINIMA  (mm)	CILINDRATA (min/max)  cm <sup>3</sup>	POTENZA MINIMA  kW	MTT (min/max)  kg	TARA MASSIMA  kg	MASSA MASSIMA AMMISSIBILE ASSE ANTERIORE (min) kg	LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm	TIPO ASSALE POSTERIORE
Cabina corta 2 assi 80 q	4400/4600	6500	3500/4000	125	7.950/8.500	3500 (*)	3400	2300	RUOTE GEMELLATE

(\*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

**CAMBIO AUTOMATICO tipo Allison** con le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Coppia trasmissibile adeguata alla potenza del motore dell'autocarro
- Funzionamento completamente automatico con convertitore di coppia
- Cinque marce, con overdrive
- Funzione di blocco del convertitore
- Predisposizioni per presa di forza
- Sistema elettronico di gestione del cambio automatico che consenta l'integrazione del componente nel sistema di gestione veicolare
- Possibilità di implementare elettronicamente tutte le sicurezze attive e passive necessarie per l'allestimento

### **Altre caratteristiche e dotazioni::**

- colore bianco di serie
- sospensioni posteriori a balestre
- predisposizione per il montaggio di presa di forza al cambio
- connettore allestitore e centralina predisposta per regolazione del numero di giri con presa di forza inserita
- 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- climatizzatore
- alternatore min 90 A
- batterie min. 110 Ah
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- fari fendinebbia
- segnale acustico di cintura di sicurezza non allacciata sedile di guida
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones

DCOP/COO/SMO/AMZ  
Marzo 2017